



GENERATEURS C1 et C2

Les générateurs C1 / C2 sont spécialement conçus pour brûler copeaux, sciure et chutes de bois jusqu'à 30 % d'humidité

Générateurs C1 / C2

Construction : lourde et robuste (double parois)
Cuve intérieure en INOX 316 L
Sortie cheminée : Ø 180
Dépression à respecter : 2.5 Pa ou mm CE
Chargement : en façade avec trappe de sécurité
Descendrage : manuel
Ventilateur air pulsé
Option : diffusion d'air 180° ou 360°





Générateur C1 / C2

ATTENTION

Les produits tels que :

- Plastiques
- Caoutchouc
- Tous produits pétroliers
- Poussières de ponçage

Sont formellement interdits, même pour l'allumage.

Le tirage de la cheminée est un facteur important de bon fonctionnement.

La hauteur, la section et la dépression demandées sont à respecter.

Les volumes de chauffe sont approximatifs et variables selon la région l'isolation et la nature du local à chauffer.

Caractéristiques	C1	C2
Volume de chauffe approximatif	900 m ³	1300 m ³
Hauteur totale	1440	1570
Encombrement	1450	1580
Départ des fumées	Ø 180	Ø 180
Poids	400 kg	460 kg
Puissance calorifique	30 à 37 kw	42 à 58 kw
Puissance motrice en kw	0,37 mono	0,37 mono
Débit d'air en m3	3100	3100
Dépression à respecter	2.5 mm CE ou Pa	2.5 mm CE ou Pa